

Référence matière **4847728**

Description Papier velin blanc sans bois FSC super-calandré, adhésif permanent renforcé

Utilisation Ce papier est parfaitement adapté à l'étiquetage en logistique, retail et offre des impressions parfaites en transfert thermique. Il est recommandé également pour l'étiquetage en milieu froid, humide et offre une excellente adhésion sur les supports apolaires. Sa glassine est parfaitement adaptée aux cellules de détection des imprimantes thermiques.

Rubans conseillés AG01, cire noire (tête d'impression à plat).
AG02, cire noire Premium (tête d'impression à plat).
AG06, cire/résine noire (tête near-edge)

Construction	- Frontal	grammage	70g/m ²	ISO 536
		épaisseur	70µm	ISO 534
		blancheur	150%	ISO 11475
	- Adhésif	adhésion	17N/25mm	FTM 9
	- Glassine	grammage	57g/m ²	ISO 536
		épaisseur	51µ	ISO 534

Température utilisation -40°C à 60°C

Délai de péremption 24 mois à compter de la date de fabrication

Stockage de 20 à 25°C et 40 à 50% d'humidité relative

GARANTIE

AGOOFY garantit les produits vendus contre tout défaut de fabrication existant au moment de la vente, étant entendu que l'acheteur doit s'assurer par lui-même que les produits conviennent à l'usage particulier qu'il veut en faire. Cette garantie, toutefois, est limitée exclusivement au remplacement des produits reconnus défectueux par AGOOFY au moment de la vente et ne couvre en aucun cas d'éventuels dommages indirects. AGOOFY garantit bien entendu les produits vendus contre tous vices cachés existant au moment de la vente, conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve que l'acheteur en informe le vendeur dans un délai de 8 jours à compter de la constatation dudit vice. Cette garantie tient lieu de toutes autres garanties expresses ou implicites et ne peut être modifiée sans l'accord écrit du gérant d'AGOOFY. En aucun cas, AGOOFY ne pourra être responsable de pertes ou dommages de l'utilisation des produits AGOOFY.