

Qualité ruban**AG04****Description**

Cette catégorie de ruban « cire-résine » haut de gamme est une solution polyvalente idéale pour imprimer des images et des codes-barres nets et denses sur une large gamme d'étiquettes papier et synthétiques, tout en offrant la durabilité et la résistance au maculage et aux rayures attendues d'un produit de cette qualité. Spécialement conçu pour s'adapter à la plus vaste gamme possible d'étiquettes pré-imprimées, il garantit d'excellentes performances avec les diverses encres utilisées dans les procédés de vernissage sélectif ou total, éliminant tout risque de glissement lors de l'impression. Il ne nécessite pas l'application d'un vernis de transfert thermique supplémentaire sur l'étiquette, ce qui réduit le coût global du ruban et de l'étiquette. Il est également doté d'un revêtement dorsal (back Coat) performant qui, associé à une formulation d'encre unique, dissipe l'électricité statique et assure une polyvalence suffisante pour l'impression sur une grande variété de supports d'étiquettes, qu'ils soient en papier ou synthétiques. Enfin, il est conforme à la norme ANSI de classe A en matière de résistance aux rayures et au maculage.

Utilisation

Cette qualité peut être utilisée sur papiers et supports pour étiquettes (couchés/non couchés), papier synthétique, polyéthylène, polypropylène, polyoléfine, papier brillant, papier couché pleine surface, étiquettes vernies UV.

Spécifications

- Film	polyester 4,5µm
- Epaisseur totale	7,5µm +ou- 0,02
- Couleur	Noire
- Densité	1.9
- Point de fusion	70°C

Délai de péremption

12 mois à compter de la date de fabrication

Stockage

de 5 à 35°C et 10 à 85% d'humidité relative

Caractéristiques

- Idéal pour l'impression sur des étiquettes avec vernis sélectif ou vernis pleine surface
- Permet l'impression sur une grande variété de supports, allant des papiers non couchés aux films synthétiques de milieu de gamme
- Produit des images sombres et denses pour une impression fiable
- Permet une impression à haute vitesse (305mm/seconde)
- Dissipe l'électricité statique
- Offre une bonne résistance au maculage et aux rayures
- Améliore les performances de l'imprimante
- L'image imprimée sur papier résiste à des températures de congélation allant jusqu'à -26 °C

Propriétés

- Sensibilité d'impression



- Résistance à la chaleur



- Résistance à l'abrasion



- Résistance aux solvants



- Adaptabilité aux supports



LOW

MEDIUM

HIGH

Certifications et Agréments

REFERENCES	DESCRIPTIONS
ISO 9001 :2015 & ISO 14001 :2015	Tous les rubans ont été fabriqués selon ces normes Internationales norme de qualité
RoHs/WEEE	Directives CE 2012/19/UE et 2011/65/UE, respect de la limitation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
MÉTAUX LOURDS	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Le ruban ne contient aucune des substances de cette liste
AMES TEST	Le ruban n'est pas mutagène, ne provoque pas de modifications de l'ADN
EC DIRECTIVES	1999/45/CE et 2001/59/CE. Ce ruban ne contient aucun substance classée dangereuse pour la santé
CONTACT ALIMENTAIRE	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Ne contient aucun des SVHC répertoriés - 1907 / 2006/EC
ÉLIMINATION	À éliminer avec les déchets industriels mélangés



GARANTIE

AGOOFY garantit les produits vendus contre tout défaut de fabrication existant au moment de la vente, étant entendu que l'acheteur doit s'assurer par lui-même que les produits conviennent à l'usage particulier qu'il veut en faire. Cette garantie, toutefois, est limitée exclusivement au remplacement des produits reconnus défectueux par AGOOFY au moment de la vente et ne couvre en aucun cas d'éventuels dommages indirects. AGOOFY garantit bien entendu les produits vendus contre tous vices cachés existant au moment de la vente, conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve que l'acheteur en informe le vendeur dans un délai de 8 jours à compter de la constatation dudit vice. Cette garantie tient lieu de toutes autres garanties expresse ou implicites et ne peut être modifiée sans l'accord écrit du gérant d'AGOOFY. En aucun cas, AGOOFY ne pourra être responsable de pertes ou dommages de l'utilisation des produits AGOOFY.