

Qualité ruban

AG05

Description

Cette qualité de ruban résine ultra-performante est fabriquée grâce à une technologie d'encre innovante, offrant ainsi une excellente solution pour une très large gamme de supports d'impression. Traditionnellement, les applications exigeant une durabilité maximale nécessitaient l'utilisation de diverses nuances de rubans résine ; avec ce produit, la plupart des besoins – y compris la résistance à la vapeur – peuvent être satisfaits par une seule et même référence. Alliant une faible énergie d'impression à une vitesse élevée, ce ruban garantit des impressions nettes et denses sur des supports allant du papier couché aux matériaux synthétiques haut de gamme, ce qui en fait un produit extrêmement polyvalent. Il bénéficie également des certifications **UL et CSA**, permettant de le prescrire en toute confiance pour une vaste gamme de marques d'étiquettes. Enfin, sa formulation sans halogène en fait une solution idéale pour les secteurs industriels ayant proscrit l'usage de ces substances.

Utilisation

Cette qualité peut être utilisée sur des étiquettes en papier couché satiné ou brillant, polypropylène, polyéthylène, polyester, vinyle, polyoléfine.

Spécifications

- Film	polyester 4,5µm
- Epaisseur totale	5,8µm +ou- 0,02
- Couleur	Noire
- Densité	2.0
- Point de fusion	70°C
- Vitesse maxi d'impression	204mm/seconde
- Résistance à la chaleur	jusqu'à 300°C

Délai de péremption

12 mois à compter de la date de fabrication

Stockage

de 5 à 35°C et 10 à 85% d'humidité relative et à l'abri des UV.

Caractéristiques

- Faible énergie de tête d'impression : un atout supplémentaire pour un ruban résine
- Excellente durabilité pour les applications chimiques et industrielles
- Grande résistance à l'abrasion, à la vapeur et à la chaleur (résistance thermique jusqu'à 300 °C)
- Sans halogène
- Résistance à une large gamme de produits chimiques et de solvants
- Qualité d'impression à haute vitesse (jusqu'à 204 mm/s)
- Excellente définition d'impression pour des codes-barres nets, durables et denses
- Homologation UL/CSA

Propriétés

- Sensibilité d'impression



- Résistance à la chaleur



- Résistance à l'abrasion



- Résistance aux solvants



- Adaptabilité aux supports



LOW

MEDIUM

HIGH

Certifications et Agréments

REFERENCES	DESCRIPTIONS
ISO 9001 :2015 & ISO 14001 :2015	Tous les rubans ont été fabriqués selon ces normes Internationales norme de qualité
RoHs/WEEE	Directives CE 2012/19/UE et 2011/65/UE, respect de la limitation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
MÉTAUX LOURDS	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Le ruban ne contient aucune des substances de cette liste
AMES TEST	Le ruban n'est pas mutagène, ne provoque pas de modifications de l'ADN
EC DIRECTIVES	1999/45/CE et 2001/59/CE. Ce ruban ne contient aucun Substance classée dangereuse pour la santé
CONTACT ALIMENTAIRE	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Ne contient aucun des SVHC répertoriés - 1907 / 2006/EC
ÉLIMINATION	À éliminer avec les déchets industriels mélangés



GARANTIE

AGOOFY garantit les produits vendus contre tout défaut de fabrication existant au moment de la vente, étant entendu que l'acheteur doit s'assurer par lui-même que les produits conviennent à l'usage particulier qu'il veut en faire. Cette garantie, toutefois, est limitée exclusivement au remplacement des produits reconnus défectueux par AGOOFY au moment de la vente et ne couvre en aucun cas d'éventuels dommages indirects. AGOOFY garantit bien entendu les produits vendus contre tous vices cachés existant au moment de la vente, conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve que l'acheteur en informe le vendeur dans un délai de 8 jours à compter de la constatation dudit vice. Cette garantie tient lieu de toutes autres garanties expresses ou implicites et ne peut être modifiée sans l'accord écrit du gérant d'AGOOFY. En aucun cas, AGOOFY ne pourra être responsable de pertes ou dommages de l'utilisation des produits AGOOFY.