

Qualité ruban

AG06

Description

Cette cire/résine haute performance, pour tête d'impression **near-edge**, est le produit le plus flexible, conçu pour offrir d'excellentes performances globales sur les imprimantes de codage de bureau, industrielles et en ligne utilisant la technologie de pointe. Elle offre des performances d'impression optimales sur tous types de matériaux d'étiquettes, couchés ou non, ainsi que sur tous types de films d'emballage et de papier médical.

Elle a fait ses preuves en tant que solution de remplacement directe pour les produits de marque fournis par des équipementiers tels que Toshiba TEC, Avery, Markem, Videojet et ICE. Approuvée par l'ISEGA, cette qualité est le choix idéal pour les codeurs en ligne ou les imprimantes de bureau utilisées dans les applications d'emballage alimentaire. Elle imprime à basse température et offre des impressions noires et nettes à des vitesses allant jusqu'à 500 mm par seconde. Sa forte teneur en résine assure une grande durabilité de l'image imprimée.

Utilisation

Cette qualité peut être utilisée sur des étiquettes en papier couché satiné ou brillant, polypropylène, polyéthylène, et polyester.

Spécifications

- Film	polyester 4,5µm
- Epaisseur totale	7µm +ou- 0,02
- Couleur	Noire
- Densité	1.8
- Point de fusion	70°C
- Vitesse maxi d'impression	500mm/seconde
- Technologie de tête thermique	near-edge

Délai de péremption

12 mois à compter de la date de fabrication

Stockage

de 5 à 35°C et 10 à 85% d'humidité relative et à l'abri des UV.

Caractéristiques

- Impression sur la plupart des types de films d'emballage
- Impression sur tous types de papiers couchés et de films synthétiques
- Impression de textes, graphismes et codes-barres en noir, avec un rendu net et intense
- Excellente résistance aux rayures et aux maculages
- Excellente qualité d'impression à des vitesses allant jusqu'à 500 mm/s
- Excellente définition d'impression pour des codes-barres nets, durables et denses
- Certification ISEGA
- Remplacement facile par insertion directe pour d'autres nuances cire-résine

Propriétés

- Sensibilité d'impression



- Résistance à la chaleur



- Résistance à l'abrasion



- Résistance aux solvants



- Adaptabilité aux supports



LOW

MEDIUM

HIGH

Certifications et Agréments

REFERENCES	DESCRIPTIONS
ISO 9001 :2015 & ISO 14001 :2015	Tous les rubans ont été fabriqués selon ces normes Internationales norme de qualité
RoHs/WEEE	Directives CE 2012/19/UE et 2011/65/UE, respect de la limitation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
MÉTAUX LOURDS	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Le ruban ne contient aucune des substances de cette liste
AMES TEST	Le ruban n'est pas mutagène, ne provoque pas de modifications de l'ADN
EC DIRECTIVES	1999/45/CE et 2001/59/CE. Ce ruban ne contient aucun substance classée dangereuse pour la santé
CONTACT ALIMENTAIRE	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Ne contient aucun des SVHC répertoriés - 1907 / 2006/EC
ÉLIMINATION	À éliminer avec les déchets industriels mélangés



CERTIFICATION DE CONFORMITÉ ISEGA

Cette certification concerne les qualités de rubans transfert thermique listées, utilisées pour l'impression d'étiquettes et d'emballages alimentaires.

Ces qualités ont été examinées conformément aux (Méthodes d'essai des plastiques utilisés comme biens de consommation au sens de la loi sur les denrées alimentaires et les biens de consommation, y compris le 62e mémorandum du BFR sur l'examen des hauts polymères, Bundesgesundheitsblatt 50, 524 (2007), état d'avril 2007)

Pour la composition ainsi que pour la libération de substances potentiellement dangereuses pour la santé.

L'analyse effectuée sur le ruban transfert thermique a montré des résultats garantissant que les étiquettes et les emballages alimentaires imprimés avec ce ruban répondent aux exigences de la Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/950/CEE et 89/109/CEE, Journal officiel de l'Union européenne L 338/4 du 13 novembre 2004, modifié par l'annexe n° 5.17 du règlement (CE) n° 596/2009 du 18 juin 2009, Journal officiel de l'Union européenne L 188 du 18 juillet 2009, article 3, concernant l'influence du ruban transfert thermique.

Il peut donc être utilisé en toute sécurité pour l'impression d'étiquettes et d'emballages alimentaires, à condition qu'une technique d'impression appropriée garantisse que les impressions ne migrent pas des supports d'impression vers les denrées alimentaires.

Les matériaux d'emballage et les étiquettes fabriqués avec les qualités de transfert thermique listées peuvent entrer en contact direct avec des aliments secs, humides et gras, en toute sécurité, pour les rubans mentionnés.

Ces certifications de conformité ISEGA représentent la norme technique la plus récente et sont basées sur les examens des qualités de rubans de transfert thermique mentionnées.

GARANTIE

AGOOFY garantit les produits vendus contre tout défaut de fabrication existant au moment de la vente, étant entendu que l'acheteur doit s'assurer par lui-même que les produits conviennent à l'usage particulier qu'il veut en faire. Cette garantie, toutefois, est limitée exclusivement au remplacement des produits reconnus défectueux par AGOOFY au moment de la vente et ne couvre en aucun cas d'éventuels dommages indirects. AGOOFY garantit bien entendu les produits vendus contre tous vices cachés existant au moment de la vente, conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve que l'acheteur en informe le vendeur dans un délai de 8 jours à compter de la constatation dudit vice. Cette garantie tient lieu de toutes autres garanties expresse ou implicites et ne peut être modifiée sans l'accord écrit du gérant d'AGOOFY. En aucun cas, AGOOFY ne pourra être responsable de pertes ou dommages de l'utilisation des produits AGOOFY.